



### **Vorbehandlung**

- Komplette Karosseriewäsche
- Dampfstrahlreinigung des Unterbodens und der Radläufe; Radwulste mit Bürste reinigen

### **Behandlung**

- 1 Vorderer Querträger
  - 2 Vordere äußere Längsträger
  - 3 Vorderer mittlerer Querträger
  - 4 Vorderachs-Querträger
  - 5 Mittlere Längsträger
  - 6 Hintere Längsträger und untere Seitenteile, Pos. 20
  - 7 Hinterachs Querträger
  - 8 Schwingarmaufnahmen
  - 9 Frontblechfalz von unten
  - 10 Vordere und hintere Radwulste
  - 11 Behandlung des Unterbodens und der Radläufe
- 
- 12 Verstärkung an der Scharnierseite der vorderen Haube und die hintere Verstärkung einschließlich Falze
  - 13 Windlaufblech komplett
  - 14 a Windlauf-Seitenteile von innen
  - 14 b Windlauf-Seitenteile von außen (Blinker a.u.e.)
  - 15 Hohlräume der vorderen Kotflügel
  - 16 Frontmulde
  - 17 Türhohlräume und innere Falze seitlich und oben (Türverkleidung a + e)
  - 18 Türverstärkung von oben aus
  - 19 A-Säule durch Ausschnitt für Türkontakt
  - 20 Hintere Seitenteile durch Luftschachtausschnitt und von unten durch Pos. 6
  - 21 Hinterer Querträger (vom Motorraum aus)
  - 22 Eckversteifungen im Motorraum
  - 23 Untere Verstärkung der Motorhaube und alle Kanten und Falze ringsum
  - 24 Falz der Türunterkante

### **Nachbehandlung**

- Reinigung der Karosserie von außen und innen
- Freimachen aller Abflußlöcher an Karosserie